



LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA
- ZNAKI PPOŻ I BHP

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN14		1*1W	140lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
2	VN31		1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34		1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	XS10		1W	130lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy	
5	XS30		3W	360lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy	
6	ON30		3*1W	360lm	1H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
7	Y5		1W		1H	RU	SA	IP40	naścienny	odległość rozpoznawania 25m
8	Y8		1W		1H	RU	SA	IP65	naścienny	odległość rozpoznawania 25m

- UWAGI:
- Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
 - W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (- oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).

PRZEDMIOT: Budowa oświetlenia awaryjnego	SKALA 1 : 100
OBIEKT: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	
ADRES: ul. Włókniennicza 7, działka 16/18 obręb 11 15-369 Białystok	
TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU. ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚW. AWARYJNEGO	
PROJEKTANT: mgr inż. el. Wojciech Grudziński nr upr. BŁ/138/92	PODPIS:
KosztBud 15-756 Białystok Swobodna 58 / 24 AutoCad LT PL 349-30395827	DATA: 07-2019 NR RYSUNKU: E - 1