



Signed by /
Podpisano przez:

Kamil
Gwozdowski

Date / Data:
2022-05-27 09:09



Zdalny monitoring Pacjentów

Podstawowym narzędziem systemu Novama by HRP jest teleopaska, która stanowi urządzenie pomiarowe i kontaktowe. Pracuje w oparciu o kartę SIM w standardzie GSM 2G, przez co zapewnia opiekę w najdalszych zakątkach Polski. Opieka rozpoczyna się już w chwili założenia teleopaski przez użytkownika. Poza zaawansowanymi sensorami pomiarowymi, teleopaska Novama by HRP to:

- Funkcja zegarka z przejrzystym wyświetlaczem
- Subtelny, elegancki kształt obudowy, który zapobiega zahaczaniu się opaski o ubranie
- Wygodny przycisk alarmowy, przyjazny dla osób niewidomych i słabowidzących
- Wytrzymała hipoalergiczna opaska silikonowa
- Magnetyczny kabel ładujący, ułatwiający podpięcie ładowania, nawet osobom z ograniczeniami ruchu

Specyfikacja techniczna teleopaski Novama By HRP Lifeband 3.0 H66

Przyciski:	1 przycisk opisany alfabetem Braille'a
Slot karty SIM	Nano Sim
Standard GSM	2G
Połączenie głosowe	Wbudowany głośnik oraz mikrofon, zapewniają możliwość dwustronnej komunikacji głosowej
Certyfikaty:	CE, wyrób medyczny
Komunikaty:	w języku polskim, dźwiękowe, wizualne, wibracyjne
Klasa szczelności	IP67
Ekran	1 calowy, 128x64px
Czujniki i sensory	Pomiar ciśnienia, pulsu, temperatury, saturacji, zdjęcia opaski, upadku, lokalizacji
Bateria	600 mAh, Litowo-polimerowa
Czas działania	do 72h*
Czas ładowania	Ok. 2h
Ładowanie	Kabel zasilający USB 2.0 z mocowaniem magnetycznym
Obudowa	Poliwęglan (PC) + akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
Pasek	Silikon + metalowa klamra, możliwość regulacji długości

*czas działania uzależniony jest od wielu czynników jak np. częstość przemieszczania się, lokalizacja, częstość połączeń głosowych itp.



Novamed Pharma Sp. z o.o.

Ul. Traktorowa 196

91-218 Łódź

NIP: 9471982355

office@novama.tech

www.novama.tech